

FVA-01 SPEC

アンプ部

項目	規格	備考
外形寸法	W227mm × H230mm × D326mm	
重量	約 8kg	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	日本国内仕様
消費電力	120W	
最大スピーカー出力	8.5W × 2 (1kHz、歪率 10%)	最低値
スピーカーインピーダンス	6 Ω以上 (6 Ω～8 Ω推奨)	
スピーカー出力周波数特性	20Hz～20kHz (0dB、-3dB)	
録音出力周波数特性	20Hz～30kHz (± 1dB)	ブリ出力
サブ出力	20Hz～30kHz (0dB、-3dB)	
音量調整ボリューム	－∞～0db 可変	
トーンコントロール	Low,High 2 ポイントシェルビング特性 Low (CUT OFF 300Hz) ± 12dB 可変 High (CUT OFF 2kHz) ± 12dB 可変	
スイッチ	電源スイッチ SOURCE-MD 切り替えスイッチ CD-AUX 切り替えスイッチ	
入力端子	CD RCA 端子 L.R AUX RCA 端子 L.R MD RCA 端子 L.R	
出力端子	録音出力 RCA 端子 L.R サブ出力 RCA 端子 L.R	
スピーカー端子	ネジ式タイプ L+,L-,R+,R-	
電源コード	2P タイプ	

使用真空管

① Groove Tubes (USA 製) 型番:GT-6CA7GE 2本使用
② RCA (USA 製) 型番:RCA-7025 3本使用

スイッチ類

VR ノブ / TONE ノブ : 真鍮削り出し (ブラックペイント)

パワードサブウーファー

項目	規格	備考
外形寸法	W200mm × H225mm × D375mm (突起部含む)	
重量	約 5.3kg	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	28W	
スピーカー部、規格出力	6.3W	
スピーカー部、最大出力	25W	
スピーカーインピーダンス	6 Ω	
スピーカー最低共振周波数	30Hz	
アンプ部、最大出力	21W (80Hz、0.05%)	
アンプ部、LFP 特性	カットオフ周波数 = 100Hz 減衰率 = -60dB/oct	
音量調整ボリューム	－∞～0db 可変	
スイッチ	電源スイッチ	
入力端子	SIGNAL INPUT RCA 端子 L・R	
電源コード	2P タイプ	
キャビネット材質	竹集成材 ポリエステル鏡面塗装 BLK	

スピーカーシステム

項目	規格	備考
外形寸法	W120mm × H225mm × D170mm	
重量	約 2kg (1台)	
形式	2WAY.3スピーカー バスレフ型	
周波数特性	75Hz～20kHz	
クロスオーバー周波数	6.5kHz	
入力インピーダンス	6 Ω	
音圧レベル	84dB (1W・1m)	
定格入力	20W	
最大入力	50W	
入力端子	オーディオターミナル バナナプラグ対応	
キャビネット材質	竹集成材 ポリエステル鏡面塗装 GRN/PNK	